



### EAGLE 6

La Eagle 6 è una imbracatura anticaduta professionale con cintura di posizionamento sul lavoro e cosciali di sostegno imbottiti, dotata di punti di attacco dorsale, sternale, e ventrale. Molto confortevole e facile da indossare in tutte le situazioni, è raccomandata in caso di lavori in sospensione di lunga durata; infatti, grazie al punto di attacco ventrale, il peso del corpo in sospensione viene ripartito adeguatamente tra la cintura e i cosciali. Le bretelle, facilmente regolabili, consentono all'imbracatura di adattarsi perfettamente al corpo.

La cintura di posizionamento ampia, semirigida, leggera, imbottita e anatomica, è dotata di due anelli di attacco laterali e di anelli portautensili; in modo da avere a portata di mano, in sicurezza, gli strumenti necessari per il proprio lavoro.

# **EAGLE 6**

Cod. 121144

Imbracatura anticaduta con punto di attacco dorsale, sternale, ventrale + cintura di posizionamento sul lavoro con cosciali di sostegno

## Specifiche:

- Punto di attacco sternale con connettore a chiusura Twist-Lock
- Fibbie di regolazione bretelle e cosciali in lega leggera
- Cintura di posizionamento con 2 anelli di attacco laterali e fibbia di regolazione in lega leggera a sgancio rapido
- Cintura di posizionamento anatomica imbottita con cosciali di sostegno imbottiti e anelli portautensili

.....

- · Etichette segnaletiche
- Peso 1660 g
- Fornita di sacca per il trasporto
- · Colore: giallo/nero

## Imballaggio:

Unità minima da 1 pezzo Cartone da 1 pezzo

## Campi d'impiego:

- lavori in sospensione
- · lavori su pali o tralicci
- · lavori presso gronde e cornicioni
- lavori su tetti
- lavori su scale
- · lavori su opere in demolizione
- lavori su piattaforme mobili in elevazione
- lavori su piattaforme sospese
- montaggio di elementi prefabbricati
- lavori su ponteggi
- · lavori su piloni

#### Info Tecniche

Certificazioni	<b>C€</b> 0082
Categoria	Protezione dalle cadute dall'alto
Colore	giallo/nero
Codice	121144
Articolo	EAGLE 6
Articolo	EACLE 6

#### Marcatura CE

**Dispositivo** di **Protezione Individuale - III categoria, CE** ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425** 

FN 358:2018

#### Certificazioni e test

L'imbracatura **EAGLE 6** è un Dispositivo di Protezione Individuale conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti nel **Regolamento (UE) 2016/425**.

L'imbracatura per il corpo è un DPI anticaduta ed è conforme alla norma **EN 361:2002**.

In aggiunta è dotata di una cintura di posizionamento conforme a **EN 358:2018** .

#### Consigli per l'uso

Prima di ogni utilizzo del DPI, bisogna eseguire un'ispezione accurata di tutti i componenti, con particolare riguardo ai danneggiamenti meccanici, chimici e termici.

Nel caso di qualsiasi dubbio riguardante la corretta condizione e il funzionamento del DPI, lo si deve escludere immediatamente dal servizio e spedire al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato, al fine di eseguire un'ispezione dettagliata e e di valutarne l'eventuale riparazione o distruzione.

Nel caso il DPI abbia invece arrestato una caduta deve essere immediatamente distrutto.

#### **Pulizia**

È consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano dannegiarlo. Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

#### Conservazione

I DPI devono essere stoccati nel loro imballo originale, in locali asciutti e aerati, lontano dalla luce, da raggi UV, dalla polvere, da oggetti taglienti, da temperature estreme e da sostanze caustiche.

#### **Avvertenze**

Ogni 12 mesi di utilizzo, il DPI deve essere tolto dal servizio e spedito al fabbricante o soggetto autorizzato allo scopo di eseguire la revisione periodica. Durante questa ispezione viene definito il periodo d'utilizzo del DPI, fino alla successiva revisione periodica. La durata prevista del DPI, se conservato come specificato nella nota informativa e sottoposto alle revisioni periodiche, è di 5 anni dalla data del primo utilizzo.

#### Note

Il DPI deve essere smaltito in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.



