



WARMTEC

Questi guanti offrono una efficace protezione e comfort durante le applicazioni a caldo.

Forniscono buone prestazioni nella manipolazione del vetro a caldo e nell'industria della gomma, per la rimozione di manufatti dagli stampi, ecc.

Buona la presa anche su superfici asciutte o oleose. Buona la resistenza all'abrasione e allo strappo.

Grazie all'idoneità al contatto alimentare è un guanto che può essere utilizzato anche nell'industria alimentare.

La lunghezza della manichetta offre inoltre una maggiore protezione della zona polso.

WARMTEC

Cod. **310080**

Guanto in tessuto cotone/poliestere, rivestito in nitrile

Specifiche:

- Tessuto cotone/poliestere
- Fodera in feltro di poliestere
- Interamente ricoperto in nitrile
- Con manichetta di sicurezza orlata
- Ottima resistenza allo strappo
- Efficace protezione per tempi limitati dal calore per contatto (max 250° C)
- Lunghezza cm. 35
- Idoneo per il contatto alimentare

Imballaggio:

Cavallotto al paio con codice a barre

Confezione da 12 paia

Cartone da 72 paia

Campi d'impiego:

- Industria del vetro
- Industria alimentare
- Industria metallurgica
- Industria automobilistica
- Lavorazione di oggetti taglienti, anche in presenza di oli/grassi
- Montaggio/Assemblaggio
- Manutenzione generale

Info Tecniche

Articolo	WARMTEC
Codice	310080
Modello polso	manichetta di sicurezza
Lunghezza ca.	cm 35
Costruzione	destro/sinistro
Colore	grigio
Taglie (EN ISO 21420)	10
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici e termici

Certificazioni



CONFORME A: Regolamento (UE) N. 10/2011
- Regolamento (CE) N. 1935/2004 -
Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.

Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**

Certificazioni e test

Il guanto **WARMTEC** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- TEST EN ISO 21420:2020

(Requisiti generali dei guanti di protezione)

- TEST EN 388:2016+A1:2018

(Resistenza contro rischi meccanici)

- TEST EN 407:2020

(Resistenza contro rischi termici/ calore e/o fuoco)

EN ISO 21420:2020

Guanti di protezione - Requisiti generali

	Livello di prestazione
Destrezza	2



EN 388:2016+A1:2018

Guanti di protezione contro rischi meccanici

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Abrasione	3
** Taglio	2
Strappo	3
Perforazione	2
Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999	C

**** Livello solo indicativo, il livello di prestazione definitivo è quello secondo EN ISO 13997.**

Per l'opacizzazione durante la prova della resistenza al taglio, il risultato della prova di taglio è solo indicativo mentre la prova di resistenza al taglio TDM è il risultato della prestazione di riferimento.



EN 407:2020

Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Comportamento al fuoco	X
Calore per contatto	2
Calore convettivo	X
Calore radiante	X
Piccoli spruzzi di metallo fuso	X
Grandi proiezioni di metallo fuso	X

X: Il guanto non è stato testato per questa caratteristica.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature, ecc...

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa.

Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato.

Non usare a contatto con liquidi.

Pulizia

I guanti devono essere sciaquati con acqua pulita.

Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di politene.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.

Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo.

Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.

La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

L'eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare eventuali casi osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.



www.nerispa.com