

**hob**

## Certificazioni e test

Il guanto **POL-01** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- **TEST EN ISO 21420:2020**  
(Requisiti generali dei guanti di protezione)
- **TEST EN 388:2016+A1:2018**  
(Resistenza contro rischi meccanici)

### EN ISO 21420:2020

#### Guanti di protezione - Requisiti generali

	Livello di prestazione
Destrezza	5



**EN 388:2016+A1:2018**  
**Guanti di protezione contro rischi meccanici**

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Abrasione	3
Taglio da lama	1
Lacerazione	2
Perforazione	1
Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999 (da A a F)	X

X: Il guanto non è stato testato per questa caratteristica, in quanto non applicabile.

Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto.

GUANTI » IMPREGNATI » FIBRE SINTETICHE

# POL-01

Cod. **337066**

Guanto a filo continuo 100% poliestere / poliuretano

## Specifiche:

- Liner 100% poliestere
- Palmo ricoperto in poliuretano grigio
- Dito pollice ad ala
- Dorso aerato
- Polso elasticizzato
- Senza cuciture

## Imballaggio:


Confezione da 12 paia

Cartone da 120 paia

## Campi d'impiego:

- Industria automobilistica
- Manipolazioni delicate
- Magazzino/Logistica
- Hobbistica
- Assemblaggio di piccoli pezzi

## Info Tecniche

Articolo	POL-01
Codice	337066
Modello polso	elasticizzato
Colore	nero
Costruzione	destro/sinistro
Taglie	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici
Certificazioni	EN 388:2016+A1:2018 

## Marcatura CE

**Dispositivo di Protezione Individuale - II categoria, CE**  
ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**

## Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti tagli, fori, screpolature, ecc. Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato. Non usare a contatto con liquidi. Le capacità protettive di riferiscono al palmo del guanto.

## Pulizia

È consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

## Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di polietilene.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso. La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

## Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

L'eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare eventuali casi osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.

