



PANTALONE FOREST

Il pantalone Forest si presenta come prodotto ideale nel settore boschivo e forestale, indispensabile per tutti gli operatori che hanno la necessità di fare uso di motosega. Più in generale, l'utilizzo è legato ad attività quali la potatura, l'abbattimento di alberi, la troncatrice, il taglio della legna e tutte le specifiche operazioni collegate al settore boschivo, agricolo e forestale. Il pantalone Forest si conferma capo estremamente pratico grazie all'apertura frontale con cerniera, alle due tasche laterali e alla tasca posteriore con patta e velcro. Assicura un elevato comfort all'operatore, la cui libertà di movimento è garantita inoltre dalle bretelle elastiche regolabili. La composizione in tessuto misto cotone-poliestere, inoltre, lo rende allo stesso tempo resistente ma traspirante, indossabile in qualsiasi stagione.

Marchatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - III categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

PANTALONE FOREST

Cod. **437300**

Pantalone protettivo realizzato in tessuto 35% cotone - 65% poliestere

Specifiche:

- Peso tessuto esterno: 200 g/m²
- Per uso forestale
- Protezione dal taglio di sega a catena nella parte anteriore delle gambe e sul bacino
- Bretelle elastiche regolabili
- 2 tasche laterali
- 1 tasca applicata sul retro con patta e velcro
- Elastico di regolazione in vita nella parte posteriore
- Apertura frontale con cerniera
- Rialzo coprivita posteriore
- Modello economico
- Classe di appartenenza: classe 1 (20 m/s)

Imballaggio:

Confezione da 1 pezzo

Cartone da 10 pezzi

Campi d'impiego:

Gestione forestale e tagli boschivi
Operatori forestali altamente addestrati
Tutela dell'ambiente boschivo e del territorio

Istruzioni di Lavaggio



Numero massimo di lavaggi, lavare ad acqua max 40°C con sapone neutro, non candeggiare, non asciugare a tamburo, ma appeso, stirare a max. 110°C, non lavare a secco.

Info Tecniche

Articolo	PANTALONE FOREST
Codice	437304
Colore	verde/arancio
Taglie	S - M - L - XL - XXL
Categoria	III
Certificazioni	

Conformità

Questo DPI soddisfa i requisiti delle norme tecniche armonizzate **EN ISO 13688:2013+A1:2021** (parti applicabili) e **EN ISO 11393-2:2019**.

Avvertenze

Nessun DPI può assicurare il 100% di protezione contro tagli da sega a catena portatili. Per offrire un buon grado di protezione, questi indumenti sono dotati di un apposito sistema di fibre, che rallentano la catena assorbendo l'energia cinetica ed inoltre provocano l'arresto per accumulazione negli ingranaggi. Il livello di protezione richiesto dipende da diversi parametri, come per esempio dalle tecniche lavorative, la potenza della sega a catena, quanto è tagliente la catena, la velocità della stessa, e l'angolo e la forza di contatto con il DPI (la velocità della catena è solo un parametro nel test, una velocità pari a 20 m/s in un test non è da considerarsi corrispondente alla stessa velocità di una sega a catena operativa).

Rischi

Indumento adatto per rischi da taglio di seghe a catena portatili; non adatto per principianti ed utenti non addestrati (per questi utenti si consiglia di utilizzare pantaloni tipo C, con area di protezione maggiore presente anche sul retro). Non protegge dal fuoco dal calore e da acidi, non è un indumento ad alta visibilità. Non offre protezione per rischi diversi da quelli indicati.

Controlli preliminari ed utilizzo:

Prima dell'uso effettuare un controllo visivo dell'indumento per accertarsi che sia in perfette condizioni, pulito ed integro; qualora non fosse integro (danneggiamenti visibili quali scuciture, rotture o imbrattature) deve essere immediatamente sostituito. La massima protezione è garantita solo quando l'indumento è completamente chiuso. Il DPI potrebbe non proteggere sufficientemente contro i tagli da catene modificate o non protettate per la selvicoltura (ad esempio alcune catene di salvataggio), in caso di dubbi contattare il fabbricante della motosega.

Pulizia

L'indumento può essere lavato per massimo 5 volte (lavaggio domestico a 40°C con normale detersivo). Non candeggiare, non asciugare a tamburo, non centrifugare, non lavare a secco, stirare a bassa temperatura. Asciugare l'indumento appeso e riutilizzarlo solo quando sarà completamente asciutto; verificare il mantenimento della forma originale della protezione. Nel caso questa avesse subito delle alterazioni, ripristinarla su tutta l'area originaria e quindi procedere all'asciugatura come sopra consigliato. Procedure di pulizia diverse da quelle indicate in marcatura possono ridurre la protezione.

Istruzioni per la manutenzione e data di scadenza

L'indumento deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il DPI venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante e quindi non è possibile stabilire a priori una "data di scadenza".

Qualsiasi modifica o riparazione dell'indumento non deve agire sulla posizione, la superficie e il filato del sistema di protezione. Il rammento sulla zona di protezione è vietato, le cuciture devono essere fatte solo sulla parte esterna del tessuto. Il capo non richiede particolari prescrizioni per lo smaltimento, può essere eliminato come un normale rifiuto.

